疲れたとき、汗をかいたとき、気分転換に…
「湯名人CX」で好きなときに入ることができる
お風呂生活をはじめませんか？

いつもの早朝のウォーキングの後、汗も流したいしさっぱりしたい。
外で遊んできた子供がどろだらけで帰ってきた。
夏の盛り、たくさん汗をかいてしまった。
体も冷え切った冬の仕事帰り、すぐにでも温まりたい。
すべてがひと段落した夜中、ゆっくりとお風呂に入りたい。
時間に関係なく、なんとなく、何も考えずにゆっくりしたい。

そんなときに、すぐにお風呂に入ることができたらいいですね。

「湯名人CX」ならいつでも入浴が楽しめます。
赤ちゃんからご年配の方まで
みんながよろこぶ、きれいで便利なお風呂。

必要なときに。そして気ままに。
ちょっとぜいたくで、快適なお風呂生活を
はじめませんか。

今お使いのお風呂に取り付けられます。

設置例1：浴そうの角に

設置例2：洗い場に

設置例3：浴そうの縁に

本体寸法・価格

湯名人CX
（型式BJ31-WH）

本体価格
360,000円（税別）

標準取付工事費
26,000円（税別）

お手入れ

定期お手入れ契約のご案内

…………年間 **30,000円**（税別） ※お手入れセット1年分を含む

「湯名人CX」を、より快適にお使いいただくためのメンテナンス契約システムをご用意しております。専門の技術員が年2回、お宅を訪問し、ろ過材の交換、管路洗浄、本体点検を行う、安心で便利なサービスです。詳しいお問い合わせは、お買い求めの販売店までご連絡ください。

■メンテナンスキット

お手入れセット（1年分）(923-401-003)
- ●プレフィルター …… 30枚
- ●CLパック（電解促進剤）…… 14個
- ●活性フィルター …… 2個
- ●バインド活性炭 …… 2個
- ●クエン酸パック …… 2個

セット価格 **15,000円**（税別）

単品

プレフィルター	CLパック	活性フィルター	バインド活性炭	クエン酸パック	ダブル制菌管ユニット
(922-512-108)	(922-534-003)	(923-503-006)	(922-520-006)	(923-502-005)	(922-436-004)
15枚組	7個組	1個組	1個組	1個組	1個組
400円（税別）	2,500円（税別）	3,000円（税別）	3,000円（税別）	1,000円（税別）	18,000円（税別）

■専用入浴剤「彩の湯（いろどりのゆ）」

入浴剤をお楽しみになりたい方には、専用の入浴剤「彩の湯」をお勧めいたします。保湿成分であるヨモギエキスを配合、香りはラベンダーの香りをご用意いたしました。

※取扱説明書に従ってご使用ください。
※この専用入浴剤以外の入浴剤は、お使いいただけません。

…………500g **2,500円**（税別）

お客様のお取扱い店は

お求めには便利なジャノメショッピングクレジットをご利用ください。

■カラー印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。また、商品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

本体仕様

電源／消費電力	AC100V（50/60Hz）/900W
ヒーター	セラミックヒーター（間接加熱方式）：定格800W
温度調節範囲	36℃～45℃（ヒーターOFF機能付き）
浄化装置	【スーパートリプル処理装置】 ・スーパー浄化 ※1日2回、電解水（電解塩素）により、浴水・管路などの汚れを分解、浄化（内1回は、熱水によるろ過材洗浄実施） ・ダブル制菌管 ※紫外線による24時間連続照射 ・自動熱洗浄 ※1週間に1回、70℃の熱水により、ろ過材・本体管路などを自動的に熱洗浄 【物理ろ過装置】 ・プレフィルター・バインド活性炭・活性フィルター
タイマー	タイマーによる入浴時間予約機能（1タイマー）
安全装置	1. 循環ポンプ空運転防止装置 2. 循環ポンプロック時保護装置 3. ヒーター空焚き防止装置 4. ヒーター回路異常検知装置 5. 水不足センサー異常検知装置 6. 湯温過昇防止装置 7. 湯温センサー異常検知装置 8. ダブル制菌管異常検知装置 9. 保護管割れ検知装置 10. 漏電防止装置 11. 過電流防止装置 12. 転倒時安全装置 13. プラグ過熱防止装置 14. 接続端子過熱防止装置 15. 電解そう漏れ検知装置 16. 電解回路異常検知装置 17. 浸水時安全装置
浴そう容量	350ℓまで
入浴人数の目安	5～6人まで（入浴方法により異なります）
外形寸法	546（高さ）×382（幅）×259（奥行き）mm
本体質量	約17kg（ろ過材を含む）（運転時 約21kg）

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、「取扱説明書」は見やすい所に保管してください。●このカタログに掲載の商品は、一般家庭用の屋内設置用です。屋外に設置しますと製品故障の恐れがあります。●製品の設置工事はお買い上げの販売店にお申し付けください（有料）。工事に不備がありますと、感電、火災、やけどの原因となります。●設置工事とは別に、電気工事が必要な場合があります。お買い求めの販売店または専門業者にご相談ください。●ご購入後の改造、分解を行わないでください。感電、火災、やけど、故障の原因となります。

ご使用に関するご注意

●設置直後、浴水が濁る場合がありますが、異常ではありません。気になる場合は通常より早めに浴水を取り替えてください。●温泉水はご使用できません。水道水または飲み水に可能な井戸水をご利用ください。一度に多数の方が入浴された場合、及び井戸水の水質によっては浴水が濁ることがあります。その場合は浴水の交換時期を早めてください。●カルシウム等硬度成分を多く含んだ水質によっては、ろ過材の寿命、循環ポンプの寿命等に影響を及ぼす場合がありますので、販売店にご相談ください。●入浴前には、かけ湯をして身体の汚れをよく落としてから入浴してください。●身体についた石鹸やシャンプー等は浴水の濁りの原因となりますので、よく洗い流してください。●薬を常時服用している方や、アトピー性皮膚炎の方などが入浴する場合、浴水が濁ったり、プレフィルターやろ過材の洗浄、交換時期が通常より早まる事があります。●体調に異常を感じた場合、皮膚に異常（湿疹・かゆみ・傷・やけど等）がある場合、及び伝染性の疾病にかかっている疑いのある方、その他疾患のある方は使用を中止し専門医にご相談ください。●入浴剤は当社指定のものをご利用ください。指定以外の入浴剤を使用されますと、浴水の濁り、プレフィルターやろ過材の目づまりの原因となります。●保温効果を高めるため、入浴時以外は浴そうにきちんとふたをしてください。●プレフィルターは、毎日洗浄してください。●浴水の交換はCLパック交換時（約4週間に1回）に、おこなってください。●ろ過材は取扱説明書に従い、半年ごとに交換をしてください。●長時間お湯を浴そうにはっているため、浴そう表面の荒れ、膨れ、変色等の変化が早まる場合があります。特に長年ご使用になった浴そうの方が変化しやすい傾向にあります。お勧めの浴そうは24時間風呂対応浴そう、カラーステンレスを除くステンレス、タイル等の浴そうです。カラーステンレス浴そうは、特に変化が生じやすいので使用しないでください。浴そうのお手入れについては、メーカーの取扱説明書等をお読みください。●浴そうの湯は飲まないでください。●特に夏の暑い日など、ヒーターが作動しなくても湯温が設定以上になることがあります。これは循環ポンプ自体の熱により上昇するもので故障ではありません。●ヒーターは保温を前提としたものです。水からの焚き上げ、急激な過熱には別熱源が必要となります。●専用コンセントの増設、契約アンペアの変更は別途料金になります。●アフターサービスはお買い求めの販売店にお申し付けください（有料）。●ダブル制菌管の寿命は約3年半です。点検や交換はお買い求めの販売店にご連絡ください。●高圧の気泡発生装置（ジェットバス）、炭酸発生装置との併用はきません。●本装置を借家に設置するにあたり、貸主の承諾が必要な場合はお客様ご自身でお取りください。●ガス釜等の循環風呂（追い焚き式）が付いているお風呂は浴水交換を行う前に風呂釜内部を市販の風呂釜洗浄剤で洗浄してください。●本機は業務用対応機種ではありません。業務用として使用しないでください。●浴そうのゴム栓など浴水に触れているゴム部品は、本機を使用することにより長時間お湯を張っているため、通常より痛みやすい場合があり、部品交換時期も通常より早まることがあります。

蛇の目ミシン工業株式会社
東京都八王子市狭間町1463 TEL042(661)2600
ジャノメミシンホームページ http://www.janome.co.jp

帳票コード 1081 YOU 2014.11

JANOME

家族みんなが喜ぶ、次世代クリーンバスユニット

クリーンバスユニット
湯名人CX

いつ入っても清潔なお風呂。
“きれいなお湯”で心もカラダもあたたまる。

細菌の繁殖を防止する、ジャノメ独自のクリーンシステム。
「スーパートリプル処理システム」+「全自動管路洗浄」でレジオネラ属菌不検出レベル※を達成！
（取扱説明書に記載の定期的なお手入れが必要です。）

※不検出とは10CFU/100mℓ未満を言います。

スーパートリプル処理システム

1 ダブルUVパワー
24時間休まず、ダブル制菌管が2種類の紫外線を連続照射。浴水を浄化し、細菌の繁殖を抑えます。

2 スーパー浄化
1日2回、電解水により浴水・管路などのよごれを分解、浄化（うち1回は、熱水によるろ過材洗浄実施）。入浴人数などにより浄化モードは、標準・強・弱の切り替えができます。

3 自動熱洗浄
週1回、設定時刻に合わせ、70℃の熱水と電解水で本体内をしっかり自動洗浄します。

プラス 全自動管路洗浄
4週間に1回、CLパック交換後にろ過材や管路まで本体内を自動洗浄します。
（CLパック交換は、4週間に1回、浴水交換と同時におこなってください。）

物理ろ過システム

常時、浴水の循環により物理ろ過を行います。

シートタイプのプレフィルター
髪の毛などの大きな汚れを除去します。シートタイプなので毎日のお手入れがカンタン!

バインド活性炭
浴水に溶け込んだ汚れを吸着します。

活性フィルター
ミクロ単位の汚れを除去します。

アフタークリーンキー

通常よりスピーディにお湯をかくはんし浴水を浄化します。

次に入る方が気持ちよく入浴できるように配慮した機能です。

浄化システム



※通常運転中の塩素濃度は水道水レベル以下です。

電解水ってなぁ～に?
いま話題の“電解水”とは、水を電気分解してできる生成水のことです。この水は人にも環境にもやさしい除菌洗浄水として優れた効果を発揮し、医療や食品をはじめ、すでに多くの分野で利用されています。

面倒だったお風呂そうじから解放。
毎日のお手入れもラクラク…

毎日のお湯かえがいらないから、浴そう掃除の回数が減らせます。
24時間適温だから、沸かす手間や追い焚きの手間がいりません。

見やすく、押しやすい大型キー
キー操作に不慣れな方でも、やさしくカンタンに操作できます。



36℃から45℃まで、お好みの温度設定もお手軽に設定OK!
いつでも快適な入浴が楽しめます。
※ヒーターOFF機能付き。

「お出かけモード」機能
2〜3日のお出かけの時、帰ってきたら「すぐにお風呂に入りたい!」そんな声にお応えする、留守中の排水量をセーブする便利な機能です。

お手入れ時期はランプでお知らせ
お手入れの時期が一目でわかる「お知らせランプ」を搭載。
浴水交換、CLパック交換、ろ過材交換、クエン酸洗浄が必要になった時に、操作パネル部のランプが点灯する親切設計です。

【メンテナンスのサイクル】 ※入浴人数や入浴の仕方で時期が早まることがあります。

毎日	2週間ごと	約4週間ごと	約半年ごと	約3半年ごと
プレフィルターの洗浄	プレフィルターの交換	・CLパックの交換 ・浴水交換	・ろ過材の交換（バインド活性炭・活性フィルター） ・クエン酸洗浄	ダブル制菌管ユニットの交換

疲れた身体には心地よいジェット水流



心地よいジェット水流が、身体の疲れを芯からほぐし全身をリラックスさせます。
ジェット水流は

弱 ➡ 強 ➡ リズム ➡ 無

が選べます。

タイマー予約機能
好きな時刻を入浴タイムに決めてタイマー予約を設定すると、電気代を節約することができます。

24時間いつでも快適お風呂。
その上環境にも優しいんです。

家族とほのぼのコミュニケーション。健やかな毎日のためにリラックスバスタイム！

いつでも適温だから、お好きな時間に快適な入浴が楽しめます。
「湯名人CX」は、水資源も節約できて、家族にも環境にもやさしい。
何だかいいことづくしですね。

利便性
「湯名人」ユーザーは、早朝でも、深夜でも、自分の入りたい時間にお風呂に入っています。いつでも適温で入浴できるのは嬉しいですね。



健康相乗効果
健康に関する入浴効果がいっぱい
入浴は健康づくりとしても、とても効果的です。ご家族の健やかな毎日のためにお風呂での健康法をおススメします。

温熱効果	半身浴効果
血行を促進	低血圧や冷え性の方
機能正常化	**ダイエット効果**
自律神経の安定	カロリーを消費

など…

※効果には、個人差があります。

経済性・環境性
節水効果で環境に優しく
毎日のお湯かえなしで、1年間で浴そう約300杯（約70トン）の節水効果（200ℓ浴そうの場合）。
環境に優しい湯名人です。

信頼性
認定された確かな品質
「湯名人CX」は、電気製品の安全性と品質を第三者機関にて確認、下記のマークを取得しています。

JETマーク（（財）電気安全環境研究所）
Sマーク（（財）製品安全協会）

安全性
万が一に備える17の安全装置
漏電防止装置、湯温過昇防止装置など、17の安全装置を搭載。

特許技術
ジャノメの50を超える新技術
長年の研究で取得した50件以上の特許技術が、本製品の随所に活かされています。